



**GRUPPO FLANGIA  
CETOP CON CODOLO  
A SALDARE  
DI TESTA E SET VITI  
METRICHE**



**GROUP OF CETOP  
FLANGE WITH WELD  
ON ADAPTER  
AND METRIC  
SCREWS SET**

| Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm <sup>2</sup> | Grandezza | Tipo | Dimensioni |   |   |   |   |   |   | Or tipo | Peso Kg   |
|--|-----------|------|------------|---|---|---|---|---|---|---------|-----------|
| Maximum recommended working pressure Kg/cm <sup>2</sup>    | Size      | Type | Dimensions |   |   |   |   |   |   | Or type | Weight Kg |
|  |           |      | A          | B | C | D | E | G | M |         |           |

**SERIE 3000**

|     |       |                    |     |      |       |     |     |     |         |      |       |
|-----|-------|--------------------|-----|------|-------|-----|-----|-----|---------|------|-------|
| 250 | 3/8"  | GCET38ST250        | 18  | 12,5 | 24,7  | 40  | 30  | 1   | M6x35   | 3068 | 0,20  |
| 250 | 1/2"  | GCET12ST250        | 22  | 15   | 29,7  | 45  | 30  | 1   | M8x30   | 4075 | 0,29  |
| 250 | 3/4"  | GCET34ST250        | 28  | 20   | 35,3  | 50  | 35  | 1   | M8x30   | 4100 | 0,37  |
| 250 | 1"    | GCET1ST250         | 35  | 25   | 43,8  | 65  | 40  | 1   | M10x35  | 4131 | 0,69  |
| 250 | 1"1/4 | GCET114ST250       | 43  | 32   | 51,6  | 75  | 45  | 1   | M12x40  | 4150 | 1,05  |
| 250 | 1"1/2 | GCET112ST250       | 50  | 38   | 60,0  | 85  | 50  | 1   | M14x45  | 4187 | 1,48  |
| 250 | 2"    | GCET2ST250         | 62  | 47   | 69,4  | 100 | 60  | 1,5 | M16x55  | 4225 | 2,44  |
| 250 | 2"1/2 | GCET212ST250       | 76  | 58   | 83,4  | 120 | 70  | 1,5 | M20x60  | 4275 | 4,18  |
| 250 | 3"    | GCET3ST250         | 90  | 70   | 102,5 | 140 | 80  | 1,5 | M20x70  | 4337 | 6,14  |
| 250 | 3"1/2 | GCET312ST250       | 102 | 80   | 102,5 | 140 | 90  | 1,5 | M20x90  | 4337 | 7,40  |
| 250 | 4"    | GCET4ST250         | 114 | 90   | 113,2 | 160 | 105 | 1,5 | M24x100 | 4387 | 11,30 |
| 250 | 4"    | GCET4ST250(OR6387) | 114 | 90   | 113,2 | 160 | 105 | 1,5 | M24x100 | 6387 | 11,30 |

**SERIE 6000**

|     |       |                      |     |    |       |     |     |     |         |      |       |
|-----|-------|----------------------|-----|----|-------|-----|-----|-----|---------|------|-------|
| 400 | 3/8"  | GCET38ST400          | 18  | 11 | 24,7  | 40  | 35  | 1   | M6x35   | 3068 | 0,24  |
| 400 | 1/2"  | GCET12ST400          | 22  | 14 | 29,7  | 45  | 40  | 1   | M8x30   | 4075 | 0,34  |
| 400 | 3/4"  | GCET34ST400          | 28  | 18 | 35,3  | 50  | 45  | 1   | M8x35   | 4100 | 0,48  |
| 400 | 1"    | GCET1ST400           | 35  | 22 | 43,8  | 65  | 50  | 1   | M10x40  | 4131 | 0,90  |
| 400 | 1"1/4 | GCET114ST400         | 44  | 29 | 51,6  | 75  | 55  | 1   | M12x45  | 4150 | 1,36  |
| 400 | 1"1/2 | GCET112ST400         | 51  | 35 | 60,0  | 85  | 60  | 1   | M14x55  | 4187 | 1,97  |
| 400 | 2"    | GCET2ST400           | 61  | 43 | 69,4  | 100 | 70  | 1,5 | M16x60  | 4225 | 3,32  |
| 400 | 2"1/2 | GCET212ST400         | 80  | 53 | 83,4  | 120 | 80  | 1,5 | M20x70  | 4275 | 5,50  |
| 400 | 2"1/2 | GCET212ST400(OR6275) | 80  | 53 | 83,4  | 120 | 80  | 1,5 | M20x70  | 6275 | 5,50  |
| 400 | 3"    | GCET3ST400           | 90  | 58 | 102,5 | 140 | 90  | 1,5 | M20x90  | 4275 | 8,55  |
| 400 | 3"    | GCET3ST400(OR6300)   | 90  | 58 | 102,5 | 140 | 90  | 1,5 | M20x90  | 6300 | 8,55  |
| 400 | 3"1/2 | GCET312ST400         | 102 | 63 | 102,5 | 140 | 90  | 1,5 | M20x90  | 4275 | 8,71  |
| 400 | 4"    | GCET4ST400           | 114 | 74 | 113,2 | 160 | 105 | 1,5 | M24x100 | 4337 | 13,00 |
| 400 | 4"    | GCET4ST400(OR6350)   | 114 | 74 | 113,2 | 160 | 105 | 1,5 | M24x100 | 6350 | 13,00 |

**DESIGNAZIONE PER ORDINE  
DESIGNATION FOR ORDER**

1 Flangia cetop - 1 Codolo con sede o-ring - 4 Viti TCE - 4 Grower - 1 O-ring  
1 Cetop flange - 1 Adapter with o-ring groove - 4 TCE screws - 4 Growers - 1 O-ring

**Materiale / Material  
A105 o similare (or similar)**

**GCET...ST...**

**NOTE / NOTES**